

Artikelmatrix Elektrokomponenten

ALLE ARTIKEL AUF EINEN BLICK

Für jede Anschlusssituation die richtige Lösung. Wählen Sie die erforderlichen Querschnitte für Einspeisung und Abgang und finden Sie das passende Produkt für Ihren Anwendungsfall.

-  Rund/Sektorleiter
(Aluminium ab 16 mm²/Kupfer)
-  Rund/Sektorleiter
(Kupfer)
-  Flachleiter
(Kupfer)

STROMBELASTBARKEIT

- Kupferleiter
- Aluminiumleiter






* Strombelastbarkeiten gelten als Maximalwerte unter Standardbedingungen. Zulassungsabhängige Details finden Sie in den technischen Daten unter hora-etec.com/download.



experts in electrical technology since 1919

LEITERQUERSCHNITTE

MAXIMALER ANSCHLUSSQUERSCHNITT (OHNE ADERENDHÜLSE)

	1,5 mm ² 16 AWG	2,5 mm ² 14 AWG	4 mm ² 12 AWG	6 mm ² 10 AWG	10 mm ² 8 AWG	16 mm ² 6 AWG	25 mm ² 4 AWG	35 mm ² 2 AWG	50 mm ² 1/0 AWG	70 mm ² 2/0 AWG	ANZAHL KLEMMSTELLEN	MAX. STROM*	PRODUKT	ZULASSUNGEN
16 mm ² (1,5 mm ² - 16 mm ²)											2 x 	76 A  62 A 	 RKA 16 #087110	 
25 mm ² (2,5 mm ² - 25 mm ²) (14 AWG - 4 AWG)		 	 	 	 	 					2 x  2 x 	152 A  100 A 	 HLAk 25 #080110	  
		 	 	 	 	 					4 x  4 x 	152 A  100 A 	 HLAk 25D #080120	  
		 	 	 	 	 					1 x  3 x  3 x 	164 A  65 A 	 PDB 160 #082040	  
		 	 	 	 	 					2 x  6 x 	101 A  100 A 	 UVB 100 #080010	 
			 	 	 	 	 				2 x 	125 A		

Artikelmatrix Elektrokomponenten

Rund/Sektorleiter
(Aluminium ab 16 mm²/Kupfer)

Rund/Sektorleiter
(Kupfer)

Flachleiter
(Kupfer)

STROMBELASTBARKEIT

Kupferleiter

Aluminiumleiter

* Strombelastbarkeiten gelten als
Maximalwerte unter Standardbedingungen.
Zulassungsabhängige Details finden Sie in
den technischen Daten unter
hora-etec.com/download.



LEITERQUERSCHNITTE																	ANZAHL KLEMMSTELLEN	MAX. STROM*	PRODUKT	ZULASSUNGEN	
	1,5 mm ² 16 AWG	2,5 mm ² 14 AWG	4 mm ² 12 AWG	6 mm ² 10 AWG	10 mm ² 8 AWG	16 mm ² 6 AWG	25 mm ² 4 AWG	35 mm ² 2 AWG	50 mm ² 1/0 AWG	70 mm ² 2/0 AWG	95 mm ² 3/0 AWG	120 mm ² 4/0 AWG	150 mm ² 300 kcmil	185 mm ² 350 kcmil	240 mm ² 500 kcmil	300 mm ² 600 kcmil					
95 mm ² (16 mm ² - 95 mm ²) (6 AWG - 3/0 AWG)																	1 x 2 x 8 x		270 A 155 A	 PDB 270 #082070	
																	2 x 1 x		232 A 200 A	 RKA 95 #087510	
																	4 x 2 x		232 A 200 A	 RKA 95 1/4 #087520	
																	6 x 3 x		232 A 200 A	 RKA 95 1/6 #087560	
120 mm ² (35 mm ² - 120 mm ²) (2 AWG - 4/0 AWG)																	1 x 1 x 2 x 3 x 4 x		400 A 205 A	 PDB 400 #082080	
																	1 x 1 x 2 x 3 x 4 x		490 A 250 A	 PDB 490 #082090	
																	2 x 1 x		353 A 250 A	 RKA 185 #087810	
																	4 x 2 x		353 A 250 A	 RKA 185 1/4 #087820	
185 mm ² (95 mm ² - 185 mm ²) (3/0 AWG - 350 kcmil)																	1 x 1 x 2 x 3 x 4 x		400 A 205 A	 PDB 400 #082080	
																	1 x 1 x 2 x 3 x 4 x		490 A 250 A	 PDB 490 #082090	
																	2 x 1 x		520 A 340 A	 RKA 300 #087910	
																	4 x 2 x		520 A 340 A	 RKA 300 1/4 #087920	

MAXIMALER ANSCHLUSSQUERSCHNITT (OHNE ADERENDHÜLSE)