




Technische Daten

Bezeichnung:	Verteilerblock UVB 100 (Al/Cu)
Ausführung:	Fingersicher IP 20, anreihbar, brückbar
Artikel Nr.:	080010-x-3

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG
Vorschriften:	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1




Nennspannung:	1.000 V AC
Strombelastbarkeit:	Cu 101 A, Al 100 A
Bemessungsquerschnitt:	25 mm ²

Anschlussquerschnitte:	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
			
2 x 25 mm²	(alle Leiterarten)		
25 mm ²	3 Nm	-	4 Nm
16 mm ²		3 Nm	
10 mm ²			
6 mm ²			
4 mm ²			
2,5 mm ²	-	-	
1,5 mm ²	-	-	
Abisolierlänge	17 mm		
Schraube	2 x M6 +/- PZ2		
6 x 10 mm²	(alle Leiterarten)		
10 mm ²	2 Nm	-	-
6 mm ²			
4 mm ²			
2,5 mm ²			
1,5 mm ²			
Abisolierlänge	9 mm		
Schraube	M5 +/- PZ2		

 Mehrdrätig  Feindrätig mit Aderendhülse

Werkstoffe:	Klemmkörper: Messing (CuZn39Pb2)	3-4µm Ni / 7-10µm Sn
	Gehäuse: PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben: Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen:	Breite x Höhe x Tiefe (mm): 30,2 x 49 x 55,4



Ausführung				
Grundgehäusefarbe - lichtgrau RAL 7035				
Artikel Nr.	Ausführung	Deckelfarbe	VPE	GTIN (EAN)
080010-0-3	L G	lichtgrau RAL 7035	3/54	4051589001038
080010-1-3	N	lichtblau RAL 5012	3/54	4051589001137
080010-2-3	PE	gelbgrün RAL 6018	3/54	4051589001236
080010-3-3	LB	lehmbraun RAL 8003	3/54	4051589001335
080010-4-3	LS	tiefschwarz RAL 9005	3/54	4051589001434



Technische Daten

Bezeichnung:	Verteilerblock UVB 100 (Cu)
Ausführung:	Fingersicher IP 20, anreihbar, brückbar
Artikel Nr.:	080010-x-4

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG
Vorschriften:	IEC 60947-7-1




Nennspannung:	1.000 V AC
Strombelastbarkeit:	Cu 101 A
Bemessungsquerschnitt:	25 mm ²

Anschlussquerschnitte:	IEC 60947-7-1	
	Cu	
		
2 x 25 mm²	(alle Leiterarten)	
25 mm ²	-	-
16 mm ²	3 Nm	3 Nm
10 mm ²		
6 mm ²		
4 mm ²		
2,5 mm ²	-	-
1,5 mm ²	-	-
Abisolierlänge	17 mm	
Schraube	2 x M6 +/- PZ2	
6 x 10 mm²	(alle Leiterarten)	
10 mm ²	-	-
6 mm ²	2 Nm	2 Nm
4 mm ²		
2,5 mm ²		
1,5 mm ²	-	-
Abisolierlänge	9 mm	
Schraube	M5 +/- PZ2	

 Mehrdrähtig  Feindrähtig mit Aderendhülse

Werkstoffe:	Klemmkörper: Messing (CuZn39Pb2) blank
	Gehäuse: PA 6 (Halogenfrei)
	Schrauben: Stahl Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend
Mechanische Werte:	Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 30,2 x 49 x 55,4



Ausführung				
Grundgehäusefarbe - lichtgrau RAL 7035				
Artikel Nr.	Ausführung	Deckelfarbe	VPE	GTIN (EAN)
080010-0-4	L G	lichtgrau RAL 7035	3/54	4051589800105
080010-1-4	N	lichtblau RAL 5012	3/54	4051589800112
080010-2-4	PE	gelbgrün RAL 6018	3/54	4051589800129
080010-3-4	LB	lehmbraun RAL 8003	3/54	4051589800136
080010-4-4	LS	tiefschwarz RAL 9005	3/54	4051589800143