

PDB 270 | PDB 270



082070-0-3

AL/CU

EINSPEISUNG/INCOMING | ABGANG|BRÜCKE/OUTGOING|BRIDGE

1 x	95 - 16 mm ² (3/0 - 6 AWG)		2 x	35 - 4 mm ² (2 - 12 AWG)	
	70 - 10 mm ² (2/0 - 8 AWG)			25 - 2,5 mm ² (4 - 14 AWG)	

EIGENSCHAFTEN/FEATURES | ABGANG/OUTGOING

Modularer Aufbau/Beliebig anreihbar Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte	8 x	25 - 2,5 mm ² (4 - 14 AWG)	
		16 - 1,5 mm ² (6 - 16 AWG)	
Modular system/User-defined stackable Mounting on DIN rail TS 35 or installation plate			

Für Aluminium- und Kupferleiter/For Aluminium and Copper Conductors (Al/Cu)

NENNSPANNUNG/NOMINAL VOLTAGE	STROMBELASTBARKEIT/NOMINAL CURRENT		ZULASSUNG/STANDARDS
1000 V AC / 1500 V DC	270 A Cu	Einspeisung/incoming 2 x 35 mm ²	IEC 60947-7-1
1000 V AC / 1500 V DC	232 A Cu	Einspeisung/incoming 1 x 95 mm ²	IEC 60947-7-1
600 V AC	200 A Cu / 155 A Al	Einspeisung/incoming 1 x 3/0 AWG	UL-1059

AUSFÜHRUNG/MODEL	ARTIKEL-NR./PART NO.	TYP/TYPE	VPE/PU	GTIN/EAN
	082070-0-3	PDB 270	1/18	4051589207034
Aluminium-/Kupferleiter Aluminium/Copper conductor	082070-1-3	PDB 270	1/18	4051589207096
	082070-4-3	PDB 270	1/18	4051589000598
	082070-5-3	PDB 270	1/18	4051589000604

Abmessungen/Dimensions (mm)

