SAMMELSCHIENENABGREIFKLEMMEN
CONDUCTOR CONNECTION TERMINALS

DIE SSAK-SERIE VON HORA ETEC
THE SSAK SERIES OF HORA ETEC

HORA eTec

Die SSAK-Serie im Überblick
The SSAK series at a glance

EIGENSCHAFTEN UND AUSSTATTUNG
CHARACTERISTICS

- Fingersicherer Stromabgriff von der Sammelschiene /finger-safe power tapping straight from a busbar
- Zwei integrierte Leiterabgänge /two integrated conductor outlets
- Separate Klemmschraube für Leiter- und Schienenkontaktierung/separate clamping screw for conductor and busbar connection
- Montage auf bereits eingebauter Schiene möglich /can be mounted on installed busbar
- Platzsparende Bauform /space saving design

EINSATZGEBIETE
APPLICATION AREAS

- Für Kupfersammelschienensysteme /for copper busbar assemblies
- Industrieanlagen/production plants
- Gebäudeinstallation/building installation

ZULASSUNGEN I KONFORMITÄT I SICHERHEIT
CERTIFICATES | CONFORMITY | SAFETY

- IEC 60947-7-1

Erhältliche Deckelfarben
/standard top colours

Weitere Farben auf Anfrage.
/Other colours available on request.

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNICAL DATA SHEET

		NENNSPANNUNG/ NOMINAL VOLTAGE	STROMBELASTBARKEIT/ NOMINAL CURRENT	ZULASSUNG/ STANDARDS
SSAK 6 #086004		690 V	82 A	IEC 60947-7-1
SSAK 16 #086105		690 V	114 A	IEC 60947-7-1

		EINSPEISUNG/ INCOMING		ABGANG/ OUTGOING	
SSAK 6 #086004		1 x	Cu Sammelschienenstärke/ busbar strength (height) 3 -10 mm Tiefe mindestens/ depth (width) minimum 10 mm	2 x	1,5 - 6 mm² 1 - 4 mm²
SSAK 16 #086105		1 x	Cu Sammelschienenstärke/ busbar strength (height) 3 -10 mm Tiefe mindestens/ depth (width) minimum 10 mm	2 x	1,5 - 16 mm² 1 - 10 mm²

JETZT
BESTELLEN!
ORDER NOW!

HORA eTec

HORA eTec GmbH
Lange Straße 65 · D-32257 Bünde
T +49 (0) 52 23 / 49 80-0
info@hora-etec.com
www.hora-etec.com

experts in electrical
technology since 1919

1/2026 Technische Änderungen vorbehalten./Specifications subject to change without notice.